

Tekniska data

Dubbar	Höjd över bädd Dubstavstånd eller	200mm 1000mm 1500mm 2000mm
Svarvdiameter	Över bädd Över tvärslid I gap Gapets längd	420 254 610 200mm 450 286 612
Spindel	Spindellager Genomgång Spindelnos Morsekona nr	GAMET 65mm CAMLOCK D8 5
Hastigheter	Antal Område	18 st 40–2000 r/m
Motor	(1500 r/m, 50 per.)	7.5 kW (10 hk)
Ledarskruv	Diameter Stigning	32mm 6mm
Gängstigningar	Metriska Tumstigningar Modulstigningar Diametralstigningar	från 0,2 till 14mm från 2 till 72 g/tum från 0,2 till 3,5 MOD från 8 till 72 D.P.
Matningar	Längdmatningsområde Tvårmatningsområde = halva längdmatningsvärdena	från 0,04 till 0,71mm/r
Bädd	Bredd över prismorna Djup	360mm 380mm
Tvärslid	Bredd Matningslängd	195mm 250mm
Toppslid	Bredd Rörelse	115mm 120mm
Stål	Max stålsektion	32 x 25mm
Dubbdocka	Pinoldiameter Pinörelse Morsekona nr Möjlighet till snedsättning	73mm 155mm 5 ± 12mm
Vikt	1000mm dubbavstånd 1500mm dubbavstånd 2000mm dubbavstånd	1753kg 1956kg 2159kg
<i>Standardutrustning</i>	Härdad och slipad bädd Belysning Chuckskydd Gängindikator 2 st dubbar Erforderliga nycklar Instruktionsbok	Kylspolning Bakre stänkskydd Medbringarskiva Insatshylsa för spindeln Smörjspruta Testprotokoll
<i>Transportdata</i>	Bruttovikt	Lådans mått L x B x H
1000mm d.a.	2007kg	2,54 x 1,17 x 1,75m
1500mm d.a.	2311kg	3,00 x 1,17 x 1,75m
2000mm d.a.	2642kg	3,45 x 1,17 x 1,75m